

Columbia 2



La nuova stampante Viewplus Columbia è perfetta per l'uso a casa, in ufficio o a scuola, questa stampante braille produce braille a 100 caratteri al secondo su fogli a modulo continuo, per soddisfare tutte le vostre esigenze di stampa a singola facciata o ad interpunto.

La stampante Columbia di Viewplus include il software di stampa Tiger Software Suite® , grazie al quale è possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi passaggi. Tiger Software Suite® incorpora facili funzioni da usare per la traduzione in braille, ed è anche compatibile con il software WinLucy, Duxbury e altri software braille.

Disponibile anche la modalità di configurazione per Biblos e Wintalbra.

Da oggi è possibile utilizzare Biblos per stampare con Columbia Viewplus!

Questa stampante veloce, dal bel punto che consente di stampare anche i disegni, da oggi può essere utilizzata non solo con il suo programma Tiger per lavorare direttamente da Word ma anche con Biblos, il programma di stampa già conosciuto e utilizzato da moltissime persone in Italia.

Ricordiamo che le stampanti Viewplus sono compatibili anche con MAC e la sua applicazione Pages.

Nuova tecnologia Braille Power-Dot per un punto braille più tondo e più forte grazie alla collaborazione con Braillo.

Caratteristiche tecniche:

Velocità di stampa: Velocità fino a 100 CPS

Tipo di stampa: singola facciata, interpunto

Grafica: con Columbia ed il Tiger Software Suite® si possono stampare grafica e testo insieme con 7 livelli di altezza per il punto Braille per la rappresentazione

differenziata dei colori presenti nelle immagini. Il colore più scuro viene evidenziato con il punto più accentuato.

Forza punti Braille regolabile: 3 livelli di impatto

Larghezza carta: 7-11,5"

Peso carta: 90-200 g/m²

Carta gestita: trattore modulo continuo

Connettività: USB 1.1, 2.0, Ethernet

Compatibilità: Windows 8, 8.1 e 10 (version a 32 - e 64-bit) - MAC OS

Dimensioni: Altezza: 158 mm Larghezza: 557 mm Lunghezza: 275 mm

Peso: 9 kg

Ambiente operativo: Temperatura consigliata: da 15 a 35°C, Umidità: 20% - 80% RH (senza condensa)

Requisiti di alimentazione: Tensione: da 100 a 120 V (o 220-240V)

Frequenza: 50-60 Hz

Consumo di energia:

Stand-by: 20W

Stampa braille media: 200W

Livello rumore: 75db

Garanzia 24 mesi

PRODUTTORE Viewplus

Strumento in possesso del marchio CE, costruito secondo le recenti normative CEE.